

地球環境にやさしく経済的！

ソーラー充電機能付き LED看板

EcoSignPanel S-T0103A2(W-Y)

コンセント不要、
ソーラー充電で
究極エコ！

既存灯具から変更された場合

電気代が年間、**3,025円**の削減！

CO2排出量は年間、**3,596kg**の削減！

省エネ率は、**約88.8%**を達成！

※ソーラー充電により蓄電した電源を使用した場合はさらに削減できます。

※各データは当社調べです。比較対象は一般的な蛍光灯(20W×2灯)タイプの看板を想定しており、特定の製品と比較している訳ではありません。

※上記のシミュレーションは、使用状況の参考例です。

- ソーラー充電で節電、電気代の削減に。
- 差替え自由なA2サイズのパネル面。
- ディスプレイパネルは脱着式で壁掛けOK。

推奨オプション 盗難防止用チェーン・鍵セット、重しを用意しております。



ソーラー充電機能付き LED看板

EcoSignPanel S-T0103A2(W・Y)

環境と看板の融合、スタイリッシュな究極のエコ看板

太陽光電池とLEDライトを採用、
ソーラー充電で電気代もかからず、
エコ的要素満載、最高のパフォーマンスを
昼夜を問わず実現します！

- 1 ソーラー充電で電気代ゼロ。電源コード不要、※1 場所を選ばず好きなところに設置できます。
- 2 LEDは長寿命。長持ちするので取り替え頻度が少なく、壊れにくい
ためメンテナンス費用も節約できます。
- 3 ディスプレイパネルとソーラースタンドはセパレート式。ディスプレイパネルは壁掛けや天井から吊るすことができます。※2
- 4 屋内外に設置できます。※3 LED照明の看板は、従来の蛍光灯の看板に比べ、虫が寄り付きにくい特徴があります。
- 5 デザイン面は差し替え自由。独自にタイムリーな宣伝効果を実現
できます。交換用パネルの作成も承ります。

※1 ソーラー充電は天候等により還元効率が異なります。

点灯時間は約4～5時間になります。蓄電切れの場合、付属の電源用コンセントでご対応ください。

※2 壁掛けや天井から吊る場合、取付け環境において耐荷重制限が伴いますので、必ず当社にご相談ください。

※3 製品は生活防水です。屋外に設置の場合は、天候にお気をつけください。


製品仕様



●ディスプレイパネル



●ソーラースタンド



型 番		S-T0103A2(W・Y)
寸 法	パネル取付時	W480mm×H1,090~1,120mm×D43mm
	ディスプレイパネル	W480mm×H770mm×D43mm
	パネルデザイン面	W420mm×H590mm
	ソーラースタンド	W480mm×H320~350mm×D510mm
	ソーラーパネル面	W342mm×H272mm
素 材	総重量	約21kg (ディスプレイパネル:約8kg)
	ディスプレイパネル外装	アルミ製
	ソーラースタンド外装	ステンレス・鉄製
	パネルディスプレイ面	アクリル乳白色
	サイズ・色・角度	5mm・白色・広角60°
	輝 度	11000mcd
	個 数	24個
	寿 命	40,000時間
	消費電力	4.1W
	導光板	アクリル5mm
バ テ リー	ソーラーモジュール	6W (12V・500mA) 実測10W
	品 番	WP2.6-12
	種 類	完全密封型鉛蓄電池
	容 量	12V・2.6Ah
	質 量	約1kg
	寿 命	3～5年 (通常時)
	充電点灯時間	約5時間
	供給カット電圧値	10.5V
	充電電圧コントローラー機能	加充電防止機能 加放電防止機能
	スイッチングACアダプター	15V・1.2A (入力100V～240V)

安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所での使用や設置は避けてください。

このカタログ記載の寸法及び外部仕様については、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

●企画・総販売元

株式会社多生堂

〒150-0036 東京都渋谷区南平台2-6 南平台ヒルス303

●製造元：株式会社 美須弥工業

<http://ecokan.kantanad.com>

☎ 0120-57-5544

●製品に関するお問合せは

受付時間：10:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝祭日及び弊社休業日を除く)

※商品担当者が不在の場合、お問合せにお答えできない場合があります。

●お求め・お問合せは当社へ

長野県須坂市大字小河原3954番地7

株式会社ミスヤトラスト

TEL 026-246-6751

FAX 026-246-6752