

工事使用材料の一括承認一覧表

(この表以外の材料を使用する場合は承認申請して下さい)

2024年度 工事使用材料の一括承認一覧表

アスファルト合材

種類	工場				
	しなのアスコン(株) 高山工場	高沢産業(株) 長野工場	(株)本久 長野工場	北信アスコン(株) 中野工場	
粗粒度アスコン20	○	○	○	○	
密粒度アスコン20	○	○	○	○	
密粒度アスコン13	○	○	○	○	
細粒度アスコン13	○	○	○	○	
密粒度アスコン20F	○	○	○	○	
密粒度アスコン13F	○	○	○	○	
細粒度アスコン13F	○	○	○	○	
開粒度アスコン13	○		○	○	
再生アスファルト安定処理(再生材混入率30%)	○	○	○	○	
再生粗粒度アスコン20(再生材混入率30%)	○	○	○	○	
再生密粒度アスコン20(再生材混入率30%)	○	○	○	○	
再生密粒度アスコン13(再生材混入率30%)	○	○	○	○	
再生細粒度アスコン13(再生材混入率30%)	○	○	○	○	
再生密粒度アスコン20F(再生材混入率30%)	○	○	○	○	
再生密粒度アスコン13F(再生材混入率30%)	○	○	○	○	
再生細粒度アスコン13F(再生材混入率30%)	○	○	○	○	

砕石

種類	工場		
	(株)信越建商 高山工場	藤森砕石(株) 高山工場	北信砕石工業(有)
粒度調整砕石25mm以下	○	○	○
粒度調整砕石40mm以下	○	○	○
クラッシャーラン25mm以下	○	○	○
クラッシャーラン40mm以下	○	○	○
再生クラッシャーラン40mm以下	○	○	○

※有効期限は2025年3月31日までとする。

生コンクリート

工場 規格	W/C	長野生コン(株)	さくら生コン(株)	(株)堀内生コンクリート工場 堀内生コンクリート工場	信州生コン(株) 中野工場	(株)宮下 宮下生コンクリート工場	(有)轟商会 生コンクリート工場
		18-8-25BB	65%以下 60%以下	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
18-8-40BB	65%以下 60%以下	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
21-5-40BB	60%以下		○				
21-8-25BB	60%以下	○	○	○	○	○	○
21-8-40BB	60%以下	○	○	○	○	○	○
21-12-40BB	55%以下	○					
24-8-25BB	55%以下	○	○	○	○	○	○
24-8-40BB	55%以下	○	○	○	○	○	○
24-12-25BB	55%以下	○	○	○		○	
24-12-40BB	55%以下	○	○	○		○	
30-8-25BB	50%以下		○				○
捨-8-40BB		○	○ (13.5-8-40)			○	
曲4.5-2.5-40BB	45%以下					○	
曲4.5-6.5-40BB	45%以下					○	
18-8-25N	65%以下		○	○	○		○
18-8-40N	65%以下		○	○	○		○
21-8-25N	60%以下		○	○	○		○
21-8-40N	60%以下		○	○	○		○
24-8-25N	55%以下	○	○	○			○
24-8-40N	55%以下		○	○			○
24-12-25N	55%以下	○	○	○			
24-12-40N	55%以下		○	○			
30-8-25N	55%以下	○					
30-12-25N	55%以下	○					
捨-8-40N			○ (13.5-8-40)				○

工場 規格	W/C	長野生コン(株)	さくら生コン(株)	(株)堀内生コンクリート工場 堀内生コンクリート工場	信州生コン(株) 中野工場	(株)宮下 宮下生コンクリート工場	(有)轟商会 生コンクリート工場
		18-8-25H	65%以下		○	○	
18-8-40H	65%以下		○	○		○	
21-8-25H	60%以下		○	○		○	
21-8-40H	60%以下		○	○		○	
24-8-25H	55%以下		○	○		○	
24-8-40H	55%以下		○	○		○	
24-12-25H	55%以下		○	○		○	
24-12-40H	55%以下		○	○		○	
30-8-25H	55%以下	○					
30-12-25H	55%以下	○					
36-8-25H	55%以下	○					
36-12-25H	55%以下	○					
40-8-25H	55%以下	○					
40-12-25H	55%以下	○					

※有効期限は2025年3月31日までとする。

2024年度 申請品目一覧表

【コンクリート二次製品】アスザック株式会社 全体

製品名	規格	長さ (m)	アスザック			
			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場
鉄筋コンクリート U型(本体)1種	450	0.6		JIS	JIS	
	600	0.6		JIS	JIS	
	150	1.0				
	180	1.0				
	240	1.0		JIS	JIS	
	300A	1.0		JIS	JIS	
	300B	1.0	JIS	JIS	JIS	
	300C	1.0		JIS	JIS	
	360A	1.0		JIS	JIS	
	360B	1.0		JIS	JIS	
鉄筋コンクリート U型用甲蓋 一種	150	1.0				○
	180	1.0				
	240	1.0				○
	300	1.0				○
	360	1.0				
	450	0.6			○	○
	600	0.6				○
鉄筋コンクリート U型用甲蓋 二種	180	0.6				
	240	0.6				○
	300	0.6				○
	360	0.6				○
	450	0.6				○
	600	0.6				○
	240	0.5				
	300	0.5				
車道用 鉄筋コンクリートU型	180	1.0				
	240	1.0			○	
	300A	1.0			○	
	300B	1.0			○	
	360A	1.0			○	
	360B	1.0				
	450	0.6				
特殊車道用甲蓋	240	0.5				○
	300	0.5				○
	360	0.5				
	450	0.5				
	600	0.5				
	360	0.6				
	450	0.6				○
600	0.6					

製品名	規格	長さ (m)	アスザック			
			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場
自由勾配側溝 300× FX防音可変側溝	300×300	2.0		○	○	
	300×400	2.0		○	○	
	300×500	2.0		○	○	
	300×600	2.0	○		○	
	300×700	2.0	○		○	
	300×800	2.0	○		○	
	300×900	2.0	○		○	
	300×900	2.0	○		○	
自由勾配側溝 400× FX防音可変側溝	400×400	2.0	○		○	
	400×500	2.0	○		○	
	400×600	2.0	○		○	
	400×700	2.0	○		○	
	400×800	2.0	○		○	
	400×900	2.0	○		○	
自由勾配側溝 500× FX防音可変側溝	500×400	2.0				
	500×500	2.0	○		○	
	500×600	2.0	○		○	
	500×700	2.0	○		○	
	500×800	2.0	○		○	
	500×900	2.0				
	500×1000	2.0				○
自由勾配側溝 600× FX防音可変側溝	600×600	2.0	○			
	600×700	2.0				
	600×800	2.0				
	600×900	2.0	○			
	600×1000	2.0				
	600×1100	2.0				
自由勾配側溝用甲蓋 (車道用) FX防音可変側溝蓋	300	0.5			○	○
	400	0.5			○	
	500	0.5			○	
	600	0.5				
ジョイント ベンチフリューム	200	2.0				
	250	2.0				
	300	2.0		○		
	350	2.0				
	400	2.0		○		
	500	2.0		○		
ボックスカルバート	300×300	2.0				
	400×400	2.0				
	500×500	2.0				
	600×600	2.0	○			
	700×700	2.0	○			
	800×800	2.0	○			
	900×900	2.0				
	1000	2.0				
	300×300	2.0				
	400×400	2.0				
	1000×1000	2.0	○		○	

製品名	規格	長さ (m)	アスザック			
			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場
歩車道境界ブロック (片面)	A種	0.6				○
	B種	0.6				○
	C種	0.6				○
	A種	2.0				○
	B種	2.0				○
	C種	2.0				○
歩車道境界ブロック (両面)	A種	0.6				○
	B種	0.6				○
	C種	0.6				○
	A種	2.0				○
	B種	2.0				○
	C種	2.0				○
地先境界ブロック	A種	0.6				
	B種	0.6				
	C種	0.6				
	A面取り	0.6			○	○
	B面取り	0.6			○	○
	C面取り	0.6				○
	A種	1.0				
	B種	1.0				
	C種	1.0				
鉄筋コンクリートL型	250A	0.6				○
	250B	0.6				○
	300	0.6				○
	350	0.6				○
	350	0.6				○
スノーガッター アールガッター	250	0.6				○
	300	0.6				
	350	0.6			○	○
	400	0.6				○
	450	0.6			○	○
	500	0.6				
境界杭(長野県)	110×110×800		○			
植樹柵	1号					○
	2号					○
	3号					○
間知ブロック 積みブロック	400×250×350					JIS
	354×277×350					○
	564×354×350					○
L型擁壁 ASウォール-県タイプ	750	2.0	○		○	
	1000	2.0	○		○	
	1250	2.0	○		○	
	1500	2.0	○		○	
	1750	2.0	○		○	
	2000	2.0	○		○	
	2250	2.0	○		○	
	2500	2.0	○		○	
	2750	2.0	○		○	
	3000	2.0	○		○	