




ヒアリングループアンプ HS-10の仕様(共通)

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電流	0.4A
定格出力	10W
ループ負荷インピーダンス	ループ出力インピーダンス
ひずみ率	5%以下
周波数特性	200Hz～10kHz 偏差 ±3dB
入力感度及び インピーダンス	マイク -62dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付(前面) ライン -22dBV 10kΩ 不平衡 音量調節器付(前面)
信号対雑音比	55dB以上
動作表示	電源表示灯:赤 出力表示:7ポイントLED
使用温度範囲	-10℃～+50℃(ワイヤレスチューナー使用時は0℃～+40℃)
外装	パネル(鋼板) マンセル N1.0 近似色黒半艶 カバー(ビニールラミネート鋼板) マンセル N1.0 近似色黒 幅203mm×高さ70mm×奥行180mm(突起部を除く)
寸法	
重量	約2.6kg
付属品	2P メタコン 1、取扱説明書 1
適合品	ループアンテナ、ワイヤレスチューナーユニット(SU-3000) ワイヤレスアンテナ(AA-382) ワイヤレスマイク(WM-3000AまたはWM-3100)

離れていても
しっかり聞こえます。

「聞こえ」の到達範囲



- やや聞き取りにくい方に対応します
- 非常に聞き取りにくい方にも対応します

難聴者用ヒアリングループ

カウンター型ヒアリングループ システム HS-10SN

推奨設置環境:官公庁や金融機関の窓口、
旅行代理店、携帯ショップのカウンターなど

特徴

- 聞こえにくい方にも
コミュニケーションが取りやすくなり、確実な対応ができます。
- パネル式ループアンテナはコンパクトで軽量
- ワイヤレスマイク、有線マイクが標準装備。
- AC100Vがあれば、どこでも設置できる手軽さ。

